



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild

## TRANSPORT Anhänger (1300 kg)

- **Robuster, isolierter Kofferaufbau aus Sandwichpolyester**
- **870 kg hohe Nutzlast, 3 m lange Ladefläche**
- **Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik**
- **Stabile V-Deichsel und wartungsarme Qualitätsachsen**
- **Ideal für den sicheren Transport aller Sport- und Freizeitprodukte**

### Kofferranhänger: Perfekt für den Transport

Der Kofferranhänger AZ 1330/151 - S30 ist eine vielseitige Transportlösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Mit einer Innenlänge von über 3 Metern, einer maximalen Zuladung von 870 kg und einem robusten Aufbau aus Sandwichpolyester bietet er großzügigen und sicheren Stauraum. Die stabile V-Deichsel, verzinkte Qualitätsachsen mit

Gummifederung sowie die Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik sorgen für zuverlässige Fahreigenschaften und ein hohes Maß an Sicherheit im Straßenverkehr. Für ein komfortables Be- und Entladen ist der Anhänger mit einer 2-flügeligen Hecktür ausgestattet. Zurrleisten an den Seitenwänden ermöglichen die sichere Fixierung

von Transportgut. Der wasserfeste und rutschhemmende Siebdruckholzboden sowie eine integrierte Innenbeleuchtung tragen zusätzlich zu einem funktionalen und benutzerfreundlichen Handling bei.

#### Anhänger 1300 kg

Produktdatenblatt Version 002  
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025

#### Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Fahrzeugbau AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



## Technische Daten

Produkt	Kofferranhänger
Gesamtgewicht	1.300 kg
Leergewicht	430 kg
Zuladung	870 kg
Innenmaße	3010 x 1510 x 1850 mm
Außenmaße	4370 x 2060 x 2500 mm
Ladehöhe	500 mm
Achsen	1 Achse
Bereifung	13 Zoll
Aufbauart	Kofferaufbau (Sandwichpolyester)
Ausstattung	Auflaufbremse, Stützrad, Gummifederung

## Ausstattung

### Innenraum

- Isolierter Aufbau aus Sandwichpolyester (Wände 18 mm, Dach 25 mm)
- Hochwertiger Siebdruckholzboden (18 mm stark, mehrfach wasserfest beschichtet, rutschhemmend)
- Innenbeleuchtung für bessere Sicht auch bei Dunkelheit
- Aluminiumprofile eloxiert
- Verschiebbare V2A-Befestigungspunkte (je 2 Stück pro Seite)
- Seitliche Zurrleisten (Höhe 850 mm)

### Sicherheit und Komfort

- Sicherheitskugelpkupplung mit Verschleiß- und Sicherheitsanzeige
- Hochwertige Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Beleuchtung gemäß StVZO mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- Stabiles Stützrad vorne und 1 Heck-Schiebe-Stütze serienmäßig
- Hecktür 2-flügelig, 240–270° umschlagbar mit Aluminium-Scharnieren
- Drehstangenverschluss verzinkt und abschließbar
- 2 Türfeststeller aus V2A für sichere Türfixierung
- Rangiergriff vorne für einfache Handhabung
- 13-poliger Stecker für Beleuchtung und Sicherheit

### Fahrverhalten

- Gummifederachsen „Made in Germany“ für optimales Fahrverhalten
- 13-Zoll-Bereifung für Laufruhe und Sicherheit
- V-Deichselkonstruktion für Stabilität bei der Fahrt
- Stabiles Fahrverhalten bei schweren und empfindlichen Gütern

### Ladungssicherung

- Hochbelastbarer rutschhemmender Boden
- Verschiebbare Befestigungspunkte (V2A)
- Zurrleisten an beiden Seitenwänden
- Großzügiges Ladevolumen mit 870 kg Nutzlast

### Anhänger 1300 kg

Produktdatenblatt Version 002  
 Letzte Aktualisierung: 08.09.2025

### Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Fahrzeugbau AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

## Ausstattung

### Einsatzmöglichkeiten

- Transport von Sportgeräten und Freizeitartikeln
- Event- und Messe-Logistik
- Transport von Möbeln bei Umzügen oder Renovierungen
- Lagermöglichkeit für saisonale Gegenstände (z. B. aufblasbaren Spielgeräten)
- Materialtransport für DIY-Projekte und Handwerksarbeiten

### Konstruktion und Design

- Aufbaufarbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)
- Sandwichpolyester-Konstruktion für beste Isolierung und Schutz
- Hochwertige, robuste Verarbeitung für Langlebigkeit
- Qualitätskomponenten „Made in Germany“
- Vollisoliation für Temperatur- und Wetterschutz



### Anhänger 1300 kg

Produktdatenblatt Version 002  
 Letzte Aktualisierung: 08.09.2025

### Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Fahrzeugbau AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.